

Les super traitements moteurs

CARBURANT

**Nouvelles molécules
SUPERPUISSANTES**



**Décalamine les chambres
de combustion,
nettoie tout le système
d'injection diesel**

Common Rail/HDI/DCI/TDCI...

Afin de faire bénéficier nos clients des évolutions techniques, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits

Le motoriste conseil !

Spheretech
EUROPE

www.spheretech-europe.com

DIESEL LONG LIFE

DIESEL LONG LIFE nettoie et protège le moteur en éliminant l'encrassement, principalement cause de l'usure et des baisses de performance.

**SA FORMULE UNIQUE ET SURPUISSANTE
EST UNE 2 EN 1.**

PROPRIETES

DIESEL LONG LIFE désagrège les dépôts carbonisés pendant la combustion et les évacue lors de la phase d'échappement des gaz. Les soupapes d'échappement, les têtes de piston et les chambres de combustion sont ainsi décalaminées, ce qui permet au moteur de retrouver un niveau de rendement optimal. Sous l'action de la température élevée, les modificateurs de friction de DIESEL LONG LIFE traitent les surfaces comme revêtement anti-adhésif, ce qui limite la déposition de la calamine et donc l'usure du moteur.

DIESEL LONG LIFE, de par son pouvoir nettoyant et lubrifiant, assure une très haute protection des systèmes d'injection diesel surtout "Common Rail" (HDI,DCI...) et injecteurs pompe (TDI).

- Il nettoie et lubrifie les pompes basse pression, canalisations, injecteurs, pompes haute pression.
- Neutralise l'eau de condensation et empêche tout dépôt dans le réservoir de carburant.
- Augmente l'indice de cétane et rétablit la pulvérisation originelle des injecteurs.

DIESEL LONG LIFE est compatible avec les filtres à particules.

AVANTAGES

Restitue la puissance du moteur / Diminue la consommation de carburant / Stabilise le ralenti / Augmente la durée de vie du moteur / Réduit les fumées à l'échappement / Diminue la pollution / meilleures accélérations.

MODE D'EMPLOI

Verser le flacon complet dans le réservoir (valable pour 60L de carburant maxi). En cas d'encrassement très important renouvelez l'opération au plein de carburant suivant. Usage courant tous les 5000 Km.

CONDITIONNEMENT : Bidon plastique de 350 ml.